

Hutan (Hubwagen-Tandem)

Beschreibung

Ab sofort können Lasten auch über Kies, Splitt, Rasen, unbefestigten und verschneiten Geländeflächen mit einem handelsüblichen Hubwagen transportiert werden. Möglich wird dies durch den HUTAN (Hubwagen - Tandem) der den Hubwagen mit samt der Last "Huckepack" nimmt.



Schneller, unkomplizierter Einsatz ohne technische Veränderung. Macht einen Standardhubwagen mit wenig Zeit- und Kraftaufwand geländetauglich und hat in jedem Fahrzeug Platz. Durch zwei breite, luftgefüllte Räder lassen sich unebene Untergründe leichter überwinden. Besonders dort geeignet, wo herkömmliche Hubwagen nur schwer oder gar nicht eingesetzt werden können.

Müheloser Transport auf unebenem Untergrund z.B. im Handwerk, Landschaftsbau, in der Bauindustrie, Speditionen usw....

Bodenunebenheiten lassen sich durch größere Lastenräder leicht überwinden.

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Eigengewicht | ca. 18 kg |
| Traglast (auf Hubwagen mit HUTAN) | bis 500 kg |
| Reifendruck | 5 bar |
| Maße in cm (ca.) | 80 x 58 x 27 |
| Bereifung | 3.00-4 6PR |
| Für Hubwagen mit: | |
| Mindestgabelabstand (des Hubwagens) | 220 mm |
| Gesamtbreite (des Hubwagens) | 520 mm - 540 mm |
| Gabellänge | 115 cm |
| Mindesttraglast | 2000 kg |

Erfinderclub Allgäu-Oberschwaben e.V. Ravensburg

Erfinder

Amann GmbH & Co. KG
Helmut Amann
Stockäcker 3, 88267 Vogt
Deutschland

☎ +49 (0)7529 1680

✉ info@hutan.eu

🌐 www.hutan.eu